CLartext Erstellt mit CLartext.io

UNTERWEISUNGSPLAKAT

Hautschutz bei der Arbeit

Sicher arbeiten – wichtigste Regeln auf einen Blick

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

Schutzhandschuhe tragen

SICHERHEITSZEICHEN



GEFAHREN

Was kann passieren?



1 chemisch
Hautkontakt mit Gefahrstoffen wie Lösemitteln, Ölen, Lacken, Klebern, Zement führt zu Reizungen, Entfettung oder allergischen Reaktionen.



2 Feuchtigkeit
Feuchtarbeit über zwei Stunden täglich oder häufiges Händewaschen weicht die Haut auf und zerstört die natürliche Schutzbarriere.



3 mechanisch
Mechanische Belastungen durch Schmutz, Staub, raue Oberflächen oder Reibung schädigen die Hautoberfläche und führen zu Rissen.



4 Allergie
Sensibilisierende Stoffe können allergische Hautreaktionen auslösen, die zu dauerhaften Hauterkrankungen führen.

Vielen Dank, dass Sie unsere kostenlosen Arbeitsschutz-Dokumente nutzen!

CLartext Erstellt mit CLartext.io

RICHTIG

So wird sicher gearbeitet.



✓ 5 Trage vor Arbeitsbeginn Hautschutzmittel gemäß Hautschutzplan auf



✓ 6 Verwende bei Gefahrstoffkontakt die vorgesehenen Schutzhandschuhe



✓ 7 Trage bei Feuchtarbeit über zwei Stunden flüssigkeitsdichte Handschuhe



✓ 8 Wechsle beschädigte oder durchnässte Handschuhe sofort



✓ 9 Vermeide direkten Hautkontakt mit Gefahrstoffen



✓ 10 Reinige verschmutzte Haut sofort mit geeigneten Mitteln, nicht mit Lösemitteln



✓ 11 Trockne die Hände nach Reinigung gründlich ab



✓ 12 Trage nach der Arbeit Hautpflegemittel auf

Vielen Dank, dass Sie unsere kostenlosen Arbeitsschutz-Dokumente nutzen!

CLartext Erstellt mit CLartext.io

FALSCH

So darf nicht gearbeitet werden.



× 13 Hautkontakt mit Gefahrstoffen führt zu Reizungen, Entfettung oder Allergien



× 14 Feuchtarbeit und häufiges Händewaschen zerstören die Hautschutzbarriere



× 15 Mechanische Belastungen schädigen die Hautoberfläche



× 16 Unbehandelte Hautschäden können zu chronischen Hauterkrankungen führen

Vielen Dank, dass Sie unsere kostenlosen Arbeitsschutz-Dokumente nutzen!